



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Pintura para manto asfáltico

ASPROTECH ASF

DESCRIPCIÓN

Es una pintura acrílica elástica base agua, de alta durabilidad, elaborada con materias primas de elevada calidad, para uso en techos con manto asfáltico.

USO

Para aplicación sobre techos con manto asfáltico, para su protección, contribuyendo con sus cualidades impermeabilizantes. Dada sus propiedades elásticas, es ideal para sustratos sometidos a cambios fuertes de temperatura o en zonas de frecuentes lluvias.

VENTAJAS

Resistente intemperie, rayos UV, impermeable, elástica, gran adherencia a diversos sustratos. Formulada con fungicidas y bactericidas de alta efectividad, para máxima protección y durabilidad.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película:	Lisa semi brillante.
Color:	Verde, rojo, gris y blanco.
Densidad:	1.295 a 1.325 Kg/lit, picnómetro metálico 100 c.c.
Viscosidad Brookfield:	6.000 a 6.500 CPS (R.V.F. 20 r.p.m. Aguja No. 5 a 25° C).
Secado:	1 hora. (Al tacto), 6 horas para repintar. 30 días máximo.
Rendimiento:	Aprox. 40 a 50 M2 /Cuñete 5 gal, (dos manos).

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar sobre una superficie limpia, seca, sin polvo, manto flojo o deteriorado, alcalinidad, moho, aceite o grasa. Lavar con agua y jabón. Superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de pintar. Aplicar con brocha, rodillo o equipos tipo airless.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

EMPAQUE

Tambores 53 gal, Cuñetes 5 y 4 galones, caja 4 gal.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671