



ACABADO DECORATIVO CRAQUEADO

KRAKELATTO

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento con agrietamiento controlado, que genera un efecto único y hermoso estilo Vintage, que rememora construcciones antiguas. Elaborado con copolímeros acrílicos en base agua, pigmentos inorgánicos, cargas minerales, resistente a la luz U.V. del sol, aditivos químicos especiales y conservadores que evitan desarrollo de hongos y algas.

BENEFICIOS

Hermoso y único acabado. Resistente, lavable y flexible. Excelente adherencia, no tóxico, fácil de aplicar.

USOS

Para interiores, en superficies lisas, sobre mampostería, paneles de yeso, fibrocemento y decoraciones especiales en donde se desea obtener una apariencia de cuarteaduras de efecto antiguo, aunque exclusivo y novedoso. Para otras superficies consultar con el Departamento Técnico de Aspro.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana sin hongos o salitre y perfectamente resanada.

APLICACIÓN DE FONDO ACONDICIONADOR

Sellar la superficie con fondo acondicionador Prelude ACO, se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 4 a 8 horas para cada aplicación.

APLICACIÓN DE PASTA PROFESIONAL

Para las áreas que presentan irregularidades, desniveles o fracturas, se sugiere encamisar con pasta profesional Aspropast, al menos colocar dos capas.

APLICACIÓN DE KRAKELATTO

Aplicar uniformemente con llana de acero inoxidable de preferencia, cuando menos por dos personas, iniciando de la parte alta de la pared y en tramos no mayores a 2 metros. El espesor de la película se regulará por medio de una llana dentada, rozando la superficie, dando un espesor de entre 1.5 y 1.8 mm de espesor de material. Evitar la formación de película sobre la superficie. Nivelar el recubrimiento con la llana de acero inoxidable, dejando un veteado irregular, sin trazos rectos.

OBTENCIÓN DE TEXTURA

Colocar un ventilador a una distancia de aproximadamente 50 cm con respecto a la superficie. Utilizar uno o varios ventiladores para acelerar el proceso de fractura o craqueado. El grado del cuarteado, se regula según volumen y temperatura del aire soplado, así como al espesor y condiciones de aplicación.

Procurar que siempre exista circulación de aire. El para la obtención del craqueado oscila entre 15 y 30 minutos. Dejar secar 24 horas y continuar con la aplicación del barniz para envejecido o glasse Fiore, con una esponja o trapo, enfatizando aplicación sobre las grietas y quitando el exceso en las áreas lisas con un trapo limpio.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela

WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com



ACABADO DECORATIVO CRAQUEADO

KRAKELATTO

MANTENIMIENTO

Para limpiar manchas de suciedad, lavar con agua y un poco de detergente, suave utilizando un paño o esponja no abrasiva. La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días.

ALMACENAMIENTO

6 meses en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C ni mayor de 35°C.

SECADO

Al tacto: 1 a 2 horas a 25° C, total: 48 horas, Tiempo de craquelado: 20 a 60 minutos a 1 hora, dependiendo de la temperatura y la ayuda con ventilación artificial.

COLOR

El revestimiento Krakelatto es blanco, el color del acabado final se obtiene de los colores del glasse o barniz Fiore, que pueden diluirse y lograr diferentes intensidades del color.

PRECAUCIONES

No aplicar con temperaturas menores a 10° C ni mayores a 40°C, en días lluviosos o de extrema humedad relativa (mayor de 70%). Mantener el área de aplicación bien ventilada. Mantener el producto alejado del fuego directo. No aplicar directamente sobre superficies porosas o sin sellar, ya que se pueden presentar problemas de poros en la textura del producto o que no craquele el material. Es muy importante ensayar previamente la aplicación en el lugar específico de la obra, bajo las condiciones de ese lugar y poder controlar los factores que se requieren para la obtención de la textura. Lavar los equipos, brochas, rodillo, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos.

SERVICIO

Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

GARANTÍA

La información contenida en este boletín es verdadera y precisa, y es una guía práctica. Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, si la construcción, equipos utilizados y otras variables que afecten el resultado estén fuera de nuestro control y supervisión. Aspro sólo garantiza que el material entregado está de acuerdo con las especificaciones declaradas y su obligación con el comprador de este producto se limita al valor del reemplazo del producto en cuestión. En ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios, derivados de la aplicación del producto, ni de cualquier defecto, variación o cambio en las condiciones del sustrato sobre el cual fue aplicado el producto.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com