



FONDO ANTIALCALINO ACRILICO

PRELUDE STD

DESCRIPCIÓN

Fondo antialcalino acuoso, ligeramente pigmentado, a base de resinas acrílicas, aditivos especiales de la más alta calidad, para aplicar sobre paredes antes de pintar y proteger la pintura. El producto se puede pigmentar en color similar al de la pintura a aplicar, para facilitar el trabajo

ORIENTACION DE USO

Como imprimación primaria para la preparación de superficies cementosas alcalinas, como promotor de adhesión para el acabado final. En caso frisos nuevos, esperar como mínimo 15 días después de colocado el friso, para aplicar el Fondo Antialcalino.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Método de aplicación: Brocha o rodillo. Limpiar equipo con agua y jabón. Dilución: Para paredes nuevas se puede agregar 10% de agua limpia. Viscosidad de aplicación: Sin diluir. Espesor recomendado: Dos manos.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies libres de polvo, aceite o grasa. Pintura vieja, floja o desconchándose debe ser removida.

RESISTENCIA

Ofrece una excelente resistencia a los álcalisy a la formación de algas y hongos.

DATOS TECNICOS

Aspecto de la película: Lisa mate

Color: Blanco (colores especiales bajo pedido mínimo de 15 galones)

Viscosidad a 25° C: 80 a 85 K.U

Peso por galón: 4.25 kgs

PH; 8.0 - 8.5

SUGERENCIAS Y ALMACENAJE

No aplicar si se prevé lluvia. Almacenar en lugar fresco, no más de 40 °C, bajo techo y en envases cerrados. Si se emplea parcialmente, cerrar con bolsa, evitando exposición al aire. Almacenamiento: 6 meses. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

EMPAQUE

Tambor 53 gal, cuñete 5 gal, cuñete 4 gal, galón plás

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela

WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com