



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Fondo para impermeabilizante elastomérico TECHOCRIL CLEAR

DESCRIPCIÓN

Techocril Clear es producto, desarrollado con la más alta tecnología, como fondo para aplicar impermeabilizante Techocril, en superficies de difícil adherencia como galvanizado o láminas de Zinc. Techocril Clear ha sido formulado con polímeros acrílicos, que garantizan la formación de una película elástica de excelente adherencia a la superficie y elevada resistencia a cambios bruscos de temperatura, sin agrietarse o resquebrajarse.

USOS

Fondo de imprimación para superficies de difícil adhesión, donde se requiera aplicar impermeabilizante Techocril. También para aplicar sobre placas que presentan grietas y fisuras, que requieren ser selladas e impermeabilizadas, antes de ser recubiertas con alguno de nuestros impermeabilizantes. Es adecuado para aplicarse, sobre diferentes tipos de materiales: Concreto, láminas de metal, fibrocemento, madera, ladrillo, mantos asfálticos, tejas, etc.

VENTAJAS

Fácil, rápida y segura aplicación. Excelente adhesión, baja viscosidad, que permite penetración en grietas. No requiere calor, herramientas ni personal especializado.

RENDIMIENTO

Varía dependiendo tipo de superficie. Aproximadamente 15 mt² por galón, aplicado a una mano o espesor de película seca E.P.S de 1.5 mils.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie: Debe estar limpia (libre de grasa, polvo, tierra, etc.), firme y seca. Si la superficie presenta un aspecto mohoso debe lavarse con cepillo y una solución de cloro, posteriormente enjuague con abundante agua y deje secar. En el caso que la superficie permite estancamiento de agua, nivele previamente.

APLICACIÓN

En áreas pequeñas puede emplearse brocha, en áreas mayores rodillo, tratando que el producto penetre bien. Se sugiere la aplicación de una capa, pero para mejores resultados, dos capas. Posteriormente y una vez seco se aplica el impermeabilizante Techocril STD, RF o AIS, según sea el caso y requerimiento.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

No aplicar si se prevé lluvia o está húmeda. (humedad debe ser menor al 8%). La superficie debe estar firme y libre de material fino Continuation...

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlfs: (0241) 64142911 y 8141671



Pinta bien !

Cont....

Fondo para impermeabilizante elastomérico TECHOCRIL CLEAR

suelto o polvo. Dejar secar el lapso recomendado entre capa y capa. No mezcle con otro producto, ni altere la composición. No se recomienda, para aplicar en áreas en permanente contacto con agua. (Tanques, piscinas, etc.).

NORMAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Almacenamiento: 6 meses.

EMPAQUE

Cuñete de 5 y 4 galones, galones plásticos.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlfs: (0241) 64142911 y 8141671