



# PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS ASBESTOP PRIMER

## DESCRIPCIÓN

Fondo para imprimir superficies con fibras de asbesto, que van a ser encapsuladas con el recubrimiento Asbestop. Actúa como un puente de adherencia y asegura máxima durabilidad del acabado. Formulado con resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos especiales de la más alta calidad.

## USOS

Sella la superficie y actúa como puente de adherencia para el producto encapsulante Asbestop. Áreas interiores o exteriores, en techos, paredes, canaletas de desagüe y tuberías.

## VENTAJAS

Sella la superficie, aglutinando las partículas superficiales del asbesto cemento. Fácil y segura aplicación. No emite gases tóxicos a la atmósfera. Excelente adhesión, flexible, estira y encoje, según variación de temperatura. No inflamable.

## MODO DE EMPLEO

Aplicar una mano, con brocha, rodillo o equipo pulverizador airless.

## RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente 15 a 20 mts<sup>2</sup> por galón, por mano aproximadamente.

## DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Semi brillante, película ligeramente azulosa.

Secado (60% H.R): 1 hora al tacto, 4 horas para repintar 7 días máxima resistencia.

PH: 8.50 a 10.0

## RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Evite contacto con piel y ojos. Cuando aplique, usar braga desechable, mascarilla contra polvo media cara o cara completa, gafas de ventilación indirecta y guantes. La ropa debe desecharse una vez realizados los trabajos. Manténgase lejos del alcance de niños.