



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Pintura acrílica canchas deportivas

ASPORTCOAT TENIS

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica base acuosa, para canchas de tenis para uso profesional. Su acabado es liso con ligera textura.

USO

Canchas de tenis o superficies deportivas que deban tener acabado liso y nivelado con ligera textura anti resbalante. Puede aplicarse sobre pavimentos de concreto o asfalto.

BENEFICIOS

Acabado resistente y duradero, base acuosa. Permite juego seguro y rápido

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo y suciedad. La reparación de los defectos superficiales, hoyos o grietas debe realizarse antes de la aplicación de este producto. Se recomienda aplicar el sistema completo, que incluye: Asport Patch, masilla para reparación de losas. Asport Primer, Fondo promotor de adherencia; Asport Sealer, acondicionador nivelador de superficies. Asport Flex revestimiento amortiguante de pisadas, antes de la aplicación de la pintura Asportcoat. Superficies de asfalto y concreto nuevas deben tener mínimo 25 días de colocada, antes de proceder a su pintado. Debe lavarse previamente con hidrojete para eliminar restos de aceite y alcalinidad.

APLICACIÓN

Se coloca haragán o rodillo. También con brocha. Tiempo de secado al tacto 60 minutos. El tiempo para repintar 24 horas. Deje transcurrir 72 horas antes de permitir acceso.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 12 a 15 Mt² por galón, a dos manos, según porosidad de la superficie.

PRECAUCIONES

No aplicar si ha llovido en menos de 24 horas o si prevé lluvia. No aplicar en horas mediodía o sobre superficies calientes. La humedad debe ser menor al 8%. Mantener fuera alcance de niños. Si se ingiere, buscar rápida atención médica.

PRESENTACIÓN

Tambor 50 galones, cuñete 5 y 4 galones, caja 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones formalmente declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlfs: (0241) 64142911 y 8141671