

# **PINTURA ACRÍLICA PARA BROCALES**

## **ASPROVIAL BR**

### **DESCRIPCIÓN**

Pintura acrílica de tráfico, para aplicar sobre brocales e islas de autopistas, base acuosa, ecológica, formulada con materias primas de nueva tecnología.

### **USOS**

Para uso sobre vías de concreto o asfalto, demarcación Estacionamientos, pistas aeropuertos, brocales, canchas deportivas, caminerías, etc. Dada sus propiedades elásticas, es ideal para sustratos sometidos a cambios fuertes de temperatura o lluvias.

### **VENTAJAS**

Resistente a la intemperie, buen poder cubriente, lavable, rápido secado, gran adherencia . Formulada con fungicidas de alta efectividad.

### **MODO DE EMPLEO**

Aplicar en superficie limpia, seca, sin polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite. Lavar previamente con agua y jabón. Concreto nuevo necesita 25 días antes de pintar. Aplicar con brocha, rodillo o equipos de rayado vial. Aplicar sin diluir. El solvente en caso requerir ajuste viscosidad para el equipo de pulverización es agua y no debe exceder de 5%.

### **RENDIMIENTO TEORICO**

50 a 70 M<sup>2</sup> /Cuñete 5 gal, por capa, dependiendo.

### **DATOS TÉCNICOS**

Aspecto película: Lisa semi brillante

Colores: Blanco, amarillo, verde, rojo, gris y azul.

Secado: 20 min al tacto, 4 horas para repintar. 7 días total

Espesor película EPS: 3-4 mil por capa.

### **RECOMENDACIONES / LIMITACIONES**

Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.