

# NIVELADOR DE SUPERFICIES PARA CANCHAS ASPORT SEALER

## DESCRIPCIÓN

Asport Sealer es un recubrimiento acrílico, para aplicar sobre pavimentos de asfalto o concreto, con el fin de nivelar la superficie, reduciendo porosidad e irregularidades menores de la superficie. Versiones disponibles para superficies de concreto o asfalto.

## USOS

Se aplica sobre superficies de asfalto o concreto como sellador nivelador, dejando la superficie con una apariencia uniforme, lisa, pero anti resbalante. Permite además impermeabilizar la superficie y brindar un sustrato ideal para aplicar la pintura final Asportcoat.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca (máx. 6% humedad), Los pavimentos o carpetas de asfalto nuevas deben tener un tiempo de curado de por lo menos 25 días antes de la aplicación. La reparación de los defectos superficiales, desniveles, áreas donde se empoce agua, hoyos o grietas deben realizarse antes de la aplicación de este producto.

## MODO DE EMPLEO

Mezcle bien antes de usar. Quitar todas las rugosidades o imperfecciones mayores que puedan existir con un esmeril, reparar huecos y grietas mayores con Asport Patch, fondear con Asport Primer y luego sellar con Asport Sealer. Aplicar con haragán ancho, ajustando la viscosidad del producto con agua hasta máx. 10%, para facilitar aplicación y lograr buena nivelación. La cantidad de capas a aplicar depende de las condiciones de la superficie, se sugiere aplicar dos capas cruzadas. Evite aplicación en cuando la superficie este muy caliente o haya llovido en un periodo anterior menor a 48 horas o exista riesgo de lluvia. El tiempo de secado de cada capa al tacto es de cuatro horas, sin embargo, para el repintado debe esperarse mínimo 24 horas. El tiempo de secado variara dependiendo la temperatura ambiental y humedad relativa. Evite dejar las marcas de los bordes del haragán, pues al secarse el material costara eliminarlas.

## RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Evite aplicar en temporada de lluvias. La losa preferiblemente debe tener barrera contra vapor de agua. Aplique con personal experimentado o bien entrenado, para garantizar buen acabado. Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Caso se ingiera, buscar atención médica. Mantener al afectado en reposo. Nunca provocar el vómito y beber abundante agua.