



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Fondo y nivelador canchas

ASPORT PRIMSEAL

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento para aplicar sobre pavimentos, como fondo promotor de adherencia y nivelador de superficie a la vez. Reduce porosidad e irregularidades menores de la superficie.

USOS

Se aplica sobre superficies de asfalto o concreto como fondo nivelador, dejando la superficie con una apariencia uniforme, lisa, pero anti resbalante.

BENEFICIOS

Brinda un sustrato ideal para aplicar la pintura final. Simplifica proceso acondicionamiento de la cancha. Producto base acuosa, no inflamable, amigable con el ambiente, no requiere mezclar con otros materiales, ni requiere calor. No genera olores. Fácil de aplicar.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------|--|
| Aspecto de la película | Ligera textura, color gris medio. |
| Rendimiento practico: | 16 a 18 mts ² por cuñete de 5 galones a dos manos |
| Secado al tacto | 60 min a 25°C. 24 horas repintar. Secado definitivo 7 días. |
| Peso por galón | 6 kgs |
| Viscosidad aplicación | Ajustar viscosidad con agua, hasta max 20%. |

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar absolutamente seca (menos de 8 % humedad), libre de polvo, suciedad, restos de cemento o concreto flojo. La reparación de los defectos superficiales, desniveles, lugares donde se empoce agua, hoyos o grietas deben realizarse antes de la aplicación de este producto.

APLICACIÓN

Mezcle bien antes de usar. Aplicar con haragán ancho de 1 mt, dejando descansar este, sobre la superficie mientras riega y distribuye el material. Ajuste la viscosidad del producto con agua si es necesario, hasta máx. 20%, para lograr buena nivelación. Se sugiere aplicar mínimo dos capas cruzadas. Evite dejar acumulación de material en los bordes. Aplique a primeras horas de la mañana, evitando colocarlo cuando la superficie este muy caliente o haya llovido en un periodo anterior menor a 48 horas o exista riesgo de lluvia. El tiempo de secado de

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO
Fondo y nivelador canchas
ASPORT PRIMSEAL

cada capa al tacto es de cuatro horas, sin embargo, para el repintado debe esperarse mínimo 24 horas. El tiempo de secado variara dependiendo la temperatura ambiental y humedad relativa.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Caso se ingiera, buscar atención médica. Mantener al afectado en reposo. Nunca provocar el vómito y beber abundante agua.

ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial.

EMPAQUE

Disponible en tambores de 50 galones, cuñetes de 5 y 4 Gals.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671