



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Barniz para envejecido de superficies ANTIQUE

DESCRIPCION

Barniz para dar efecto envejecido a diferentes superficies; formulado con polímeros, pigmentos y aditivos de óptima calidad. Disponible en varios colores: Ocre, marrón, caoba, azul, verde y negro.

USOS

Diseñado para aplicar sobre diferentes acabados tal como pintura mate, satinada, estucos venecianos, texturizados, ladrillos, tablillas, papel tapiz, etc.; para dar un efecto único antiguo a las superficies. También actúa como capa protectora de acabados existentes, para prevenir su deterioro.

BENEFICIOS

Excelente adhesión, asegurando protección a largo plazo de los sistemas de pinturas sobre los que se aplica. Forma una película dura, semi brillante, que no amarillea y es fácil de lavar. Compatible con otros acabados base acuosa acrílicos y vinílicos

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

El sustrato debe estar firme, libre de suciedad o grasa. Cualquier superficie muy pulida debe ser lijadas previamente (lija 400). No aplique sobre superficies caleadas o polvorientas

APLICACION

Herramientas: Use brocha o rodillo pelo corto. No usar rodillo de goma espuma o pelo largo, que pueden crear problemas de burbujas en la superficie.

Numero de capas: Aplique dos o tres capas para lograr una buena formación de película.

Tiempo de secado: Al tacto 30 minutos. Repintado 4 horas, dependiendo temperatura y humedad.

Limpieza de herramientas: De inmediato, una vez terminada la aplicación con agua y jabón.

PRECAUCIONES

La superficie debe estar seca con máximo de 12% de humedad. La humedad relativa entre 10 % - 85 %. No aplique a menos de 10°C o más de 35°C. Producto listo para aplicar. No adecuado para aplicar sobre pisos ni sobre metal o ambientes muy húmedos. Para mejor consistencia en el color, se recomienda usar empaques de un mismo lote de producción. Si se tienen productos con diferentes lotes, se recomienda mezclar todos, para homogenizar el color. También se recomienda aplicar lotes nuevos, desde donde comienza una esquina.

INFORMACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

Mantenga fuera alcance niños, no ingerir, proteja los ojos con lentes, asegure una buena ventilación en el área donde se aplique. No es inflamable.

EMPAQUES

Cuñete de 5 y galones, galones plásticos y cuartos de galón.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671