



TEXTURIZADO GRANO PEQUEÑO

ASPROTEX MICRO

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento texturizado acrílico de alta durabilidad, con acabado granulado fino, elaborado materias primas de primera calidad.

USOS

Para áreas interiores y exteriores. Recomendado para superficies de concreto, mampostería, madera o láminas de yeso, donde se desea obtener una textura exclusiva y novedosa. Ideal para paredes interiores o exteriores, pasillos, escaleras, salas de estar, dormitorios, comedores, oficinas, consultorios, centros comerciales, comercios, hoteles, clubes, bares, cafés, teatros, centros educativos, etc.

VENTAJAS

Novedoso, acabado delicado con partículas grano medio, gran resistencia, buena adherencia, lavable, no tóxico, con propiedades anti hongos y algas, no inflamable y fácil de aplicar.

PREPARACIÓN SUPERFICIE

Debe lisa, nivelada, libre de irregularidades, imperfecciones, grietas o huecos, limpia y seca. Aplicar previamente una mano de fondo para revestimientos Prelude REV, dejar secar 6 a 8 horas.

MODO DE APLICACIÓN:

Llana metálica: Provee acabado semi liso. Se coloca y distribuye con llana metálica, al espesor que marca la granulometría del material, se sugiere dar dos capas. Posteriormente se plancha con llana acrílica ligeramente húmeda, en movimientos circulares, para dar acabado parejo y final, ejerciendo poca presión y limpiando la llana continuamente, para evitar la formación de sombras.

Pistola texturizadora: Provee acabado semi rustico, que permite corregir ligeras imperfecciones. Aplicar 1ª mano de izquierda a derecha y luego la 2ª de arriba hacia abajo, para cubrir todos los espacios. Ajustar presión compresora a 30 lbs/pulg², manteniendo una distancia de 30 a 50 cm de la superficie, con boquilla de 2 mm, a una distancia entre 0.50 a 1.00 mt.

RENDIMIENTO

Dependiendo condiciones de la superficie, entre 18 a 20 M2 por cuñete de 5 galones si se aplica con palustra. Si se aplica con pistola con tolva, el rendimiento puede variar según grado de saturación del acabado.

SUGERENCIAS Y ALMACENAJE

No aplicar si se prevé lluvia. Almacenamiento: 6 meses.

EMPAQUE

Cuñete de 05 galones y caja de 4 galones.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com