



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Texturizado acabado liso

TEXTURIZADO MYKONOS

DESCRIPCIÓN

Texturizado acrílico con acabado liso, de gran resistencia y durabilidad, resistente a hongos y algas.

USOS

Para decorar y proteger frisos, láminas de fibra cemento, concreto y mampostería. Para uso interior y exterior.

VENTAJAS

Acabado extra liso, que permite múltiples efectos. Fácil de aplicar, no inflamable.

APLICACIÓN

En caso de frisos nuevos, esperar mínimo quince días. Aplicar una mano de fondo antialcalino Prelude y luego aplicar una capa del texturizado. Use rodillo con funda para texturizar, llana o pistola texturizadora.

RENDIMIENTO

Dependiendo método aplicación, varía entre 15 y 25 mt² por cuñete de cinco galones.

DILUCIÓN

Producto listo para aplicar. Solo diluir cuidadosamente, en caso necesidad ajustar viscosidad para aplicación.

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco, no más de 40 °C, bajo techo. Si se emplea parcialmente, cerrar con bolsa, evitando exposición al aire. Almacenar no más de 12 meses.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Producto de baja toxicidad, evite contacto con piel y ojos. No ingerir. Mantenga lejos alcance de niños. Utilizar mascarilla respiratoria, gafas y guantes, cuando lo manipule.

PRECAUCIONES

No aplicar si ha llovido en periodo menor a 24 horas o si prevé lluvia. Humedad menor 8%. Mantener fuera del alcance niños. Si se ingiere, buscar rápida atención médica.

PRESENTACIÓN

Tambor 50 galones, cuñetes 5 y 4 galones, caja 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671