

PINTURA CANCHAS DEPORTIVAS

ASPORTCOAT LITE

DESCRIPCIÓN

Para empleo en canchas deportivas amateur o recreacional. Acabado anti resbalante, que permite buena velocidad y seguridad en el juego. Puede aplicarse sobre cualquier tipo de pavimento, ya sea de concreto o asfalto. Amplia gama de colores.

USOS

Canchas deportivas para voleibol, básquetbol, futbolito, fútbol de mano, canchas múltiples, etc. y otras superficies de asfalto o concreto, para uso amateur.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficie debe estar limpia y seca, sin defectos superficiales, antes de la aplicación de este producto. Se recomienda aplicar el sistema completo, que incluye: Asport Patch: Masilla para reparación de losas. Asport Primer: Fondo promotor de adherencia. Asport Sealer: Acondicionador nivelador de superficies. Asport Flex: Revestimiento amortiguante de pisadas, antes de la aplicación de la pintura ASPORTCOAT. En superficies de asfalto nuevas, esperar que transcurran 20 días y en concreto 25 días, antes de pintar.

MODO DE EMPLEO

Preferentemente realizar aplicación con haragán o rodillo. También puede aplicarse con brocha. Tiempo secado al tacto 60 minutos, tiempo para repintar 8 horas a 25°C. Tiempo varía dependiendo temperatura ambiente y humedad relativa. Deje transcurrir 72 horas antes de permitir el acceso de tráfico de personas o juego.

RENDIMIENTO TEORICO

Aproximadamente 12 Mt² por galón, a dos manos, según la porosidad de la superficie.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

No aplicar si llovió recientemente o si se prevén lluvias. Humedad de la superficie no puede superar el 8%. Mantener fuera del alcance niños. No ingerir.