



# PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCACIÓN VIAL

## ASPROVIAL

### DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica de tráfico, base acuosa, ecológica, formulada con materias primas de nueva tecnología, que proporciona película de alta resistencia al desgaste y tránsito. Evita cuarteamiento del asfalto al no contener solventes. Buen poder cubriente. Disponible en versiones reflectivas y no reflectivas.

### USOS

Para uso sobre vías de concreto o asfalto, demarcación Estacionamientos, pistas aeropuertos, brocales, canchas deportivas, caminerías, etc. Dada sus propiedades elásticas, es ideal para sustratos sometidos a cambios fuertes de temperatura o lluvias.

### VENTAJAS

Resistente al tránsito, lavable, semi elástica, resistente ensuciamiento, rápido secado, gran adherencia y en particular sobre asfalto. Alta resistencia a rayos del sol y U.V. Formulada con fungicidas de alta efectividad.

### MODO DE EMPLEO

Aplicar en superficie limpia, seca, sin polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite. Lavar previamente con agua y jabón. Concreto nuevo necesita 25 días antes de pintar. Aplicar con brocha, rodillo o equipos de rayado vial. Aplicar sin diluir. El solvente en caso requerir ajuste viscosidad para el equipo de pulverización es agua y no debe exceder de 5%.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

50 a 70 M<sup>2</sup> /Cuñete 5 gal, por capa, dependiendo sustrato.

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Lisa semi brillante

Color: Blanco, amarillo, verde, rojo, gris y azul.

Secado: 20 min al tacto, 4 horas para repintar. 7 días total resistencia.

Espesor película EPS: 3\*4 mil por capas.

### RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.