



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Pintura acrílica canchas deportivas ASPORTCOAT PREMIUM

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica premium. base acuosa, para canchas deportivas de máxima duración. Su acabado con ligera textura, permite seguridad y buena velocidad de juego. Puede aplicarse sobre pavimentos de concreto o asfalto. Colores: Verde, Azul, Navy, Arena, Amarillo. Rojo, Gris, y Blanco.

USOS

Canchas deportivas para volibol, basquetbol, futbolito, futbol de mano, canchas múltiples y otras prácticas deportivas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, suciedad, materiales sobrantes y vegetación. Deben repararse los defectos superficiales, hoyos o grietas antes de la aplicación de este producto. Se recomienda aplicar el sistema completo, que incluye: Asport Patch: Masilla para reparación de losas. Asport Primer: Fondo promotor de adherencia. Asport Sealer: Acondicionador nivelador de superficies. Asport Flex: Revestimiento amortiguante de pisadas, antes de la aplicación de la pintura ASPORTCOAT. En superficies de asfalto nuevas, esperar que transcurran 20 días y en concreto 25 días, antes de pintar.

APLICACIÓN

Preferentemente realizar aplicación con haragán, También puede aplicarse con rodillo o brocha. El tiempo de secado al tacto 60 minutos bajo óptimas condiciones de secado. El tiempo para repintar es mínimo 24 horas a 25°C. El secado varía dependiendo la temperatura ambiente y humedad relativa. Deje esperar 72 horas antes de permitir uso.

RENDIMIENTO

Entre 12 a 15 Mt² por galón, a dos manos, dependiendo de porosidad de la superficie.

PRECAUCIONES

No aplicar si llovió previamente en periodo menor a 24 horas o si se prevén lluvias. No aplicar en horas del mediodía o sobre la superficie caliente. Mantener fuera del alcance niños. No ingerir, si sucede, busque rápida atención médica.

PRESENTACIÓN

Tambor 50 gal, cuñete 5 y 4 galones, caja 4 gal.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671