



TEXTURIZADO ACRILICO ACABADO SUAVE

Asprotex Soft

DESCRIPCIÓN

Revestimiento texturizado acrílico con acabado suave, diseñado para uso interior y exterior. Formulado y reforzado para óptima durabilidad.

USOS

Para aplicar sobre fachadas, paredes interiores, muros de edificaciones residenciales o institucionales, industrias, centros comerciales, etc. excelente sobre superficies de mampostería, concreto.

VENTAJAS

Excelente resistencia a intemperie y lluvia. Permite diversos efectos decorativos según método de aplicación. Gama de colores estables al sol. Resistente a hongos y algas.

MODO DE EMPLEO

Preparación superficie: Superficie debe estar firme, limpia y seca. Si presenta aspecto mohoso, debe lavarse con limpiador de fachadas Fachaclean, con un cepillo. Luego enjuague con agua y deje secar. Para máxima durabilidad, aplicar mano de fondo base para texturizado Prelude REV. Dejar secar 6 a 8 horas.

Aplicación: Mezclar bien y no diluir a menos que vaya a aplicar con pistola texturizadora, pero nunca más de 5% en agua. Se aplica una capa con rodillo, palustro o pistola texturizadora. Si se desea extra protección puede darse una segunda mano, dejando mínimo 12 horas entre capas.

En caso de continuar trabajo con un nuevo lote de texturizado, se sugiere reservar unos cuñetes del lote inicial y mezclar con el nuevo lote, para darle continuidad al tono y evitar diferencias.

RENDIMIENTO TEORICO

El cuñete de 5 galones rinde de 18 a 20 m².

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,80 +/- 0,05 Kg x lt

PH: 8

Apariencia: Pastosa y semifluida. Acabado mate.

Tiempo de secado: Al tacto: 2 a 3 horas, total: 24 horas.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

No aplicar si se prevé lluvia. No se recomienda, para aplicar en áreas en permanente contacto con agua. Almacenar en lugar fresco, bajo techo a no más de 40° C y en envases cerrados. Si se emplea parcialmente, cerrar con bolsa, evitando exposición al aire. Almacenamiento: 6 meses. No mezcle con otro producto, ni altere la composición.

SEGURIDAD

Utilizar indumentaria de seguridad, guantes y lentes de seguridad. No ingerir, en caso contacto con mucosas, lavar con abundante agua. Mantener alejado de niños.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela

WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com