



ESMALTE ALQUIDICO

COLORCOAT

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte alquídico, de excelente calidad para uso profesional, lavable, que forma una película nivelada, con excelente cubrimiento y resistencia a la intemperie, para aplicación sobre metal, mampostería o madera.

USOS

Recomendado para embellecer y proteger superficies metálicas, como rejas, marcos de puertas, ventanas, puertas, pasamanos, mampostería, maquinarias, equipos, tanques, etc. Para uso en ambientes interiores y exteriores. Diseñada para aplicar en diferentes lugares como hogar, colegios, hospitales, oficinas o industrias.

VENTAJAS

Alto rendimiento y buen cubrimiento, fácil aplicación. Protección en ambientes de baja agresividad, disponible en una amplia variedad de colores según carta de colores.

MODO DE EMPLEO

Desprender toda la pintura vieja, en mal estado, desconchada o cuarteada. Lijar la superficie, si tiene pintura previa. La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa o cualquier otro agente contaminante. Homogenizar en su envase con una paleta limpia hasta obtener una consistencia uniforme. En caso áreas nuevas, aplicar previamente fondo anticorrosivo o cromato de cinc, sobre hierro o acero. Fondo antialcalino sobre concreto y mampostería. Wash primer sobre galvanizado o aluminio.

Herramientas: Brocha de nylon poliéster. Rodillo de pelo corto 3/8" — 3/4" especial para superficies lisas. Pistola pulverizadora. Utilizar la cantidad necesaria de solvente diluyente hasta alcanzar la viscosidad de aplicación adecuada, hasta un máximo 10 % en volumen, tipo solvente universal o thinner. Aplique dos capas con una separación mínima de 4 horas entre capa.

RENDIMIENTO TEORICO

Rendimiento teórico: 45 M2 por galón a 1 mils de espesor de película seca seco.

DATOS TÉCNICOS

Acabado final: Brillante, satinado, mate.

Tiempo secado al tacto: 20 mins. Secamiento libre huella 4 - 6 horas. Repintado 4 horas.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Limpie herramientas con solvente universal. Mantenga alejado de niños, calor o llamas. Aplique en áreas ventiladas y use implementos de seguridad como mascarilla contra vapores orgánicos, lentes protectores y guantes. No ingiera y evite contacto con la piel.

SEGURIDAD

Utilizar indumentaria de seguridad, guantes y lentes de seguridad. No ingerir, en caso contacto con mucosas, lavar con abundante agua. Mantener alejado de niños.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela

WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com