



BARNÍZ PROTECTOR ACUOSO 100% ACRILICO

STUCCO CLEAR WB

DESCRIPCIÓN

Barniz protector 100% acrílico, base acuosa, con resistencia a la intemperie, abrasión y desgaste, para aplicar sobre diversos tipos de superficie. Disponible en versiones mate **WBM** y satinado **WBS**

USOS

Protección de superficies horizontales y verticales revestidas (pisos y paredes) con microcemento Stuccolor, mampostería, concreto estampado, concreto liso, lajas, piedras, tablillas y texturas, para sellar, impermeabilizar y dar mayor vida útil al acabado.

BENEFICIOS

Resistente intemperie, no amarillea, excelente adhesión, resiste al tránsito, abrasión, intemperie y lluvia. Sella y protege las superficies. Fácil de aplicar, rápido secado y rendidor. Herramientas se lavan con agua.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, sin rastros de polvo, cemento suelto, grasa o aceite. La superficie debe estar lisa y sin imperfecciones

APLICACIÓN

Este producto no necesita dilución. Se aplica luego de la colocación del microcemento, concreto, texturas, etc, dejándolo secar suficientemente. Se coloca con el producto con brocha, rodillo de cerda fina o equipo pulverizadorairless Se recomiendan dos manos.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Varía dependiendo superficie proteger y método aplicación. Como referencia, aproximadamente 40 mt2 a espesor de 1 mils por galón. Rendimiento práctico, aprox. 15 a 18 mt2 por galón.

TIEMPO DE SECADO

Media hora al tacto, para segunda mano cuatro horas para repintado y 24 horas secado final.

PRECAUCIONES

Almacenar en lugar fresco, bajo techo. Aplicar en lugares con buena ventilación. Evite aplicar si la lluvia es inminente, sobre superficies húmedas o calientes (mayor a 45°C). Mantener fuera del alcance niños. No ingerir. Usar mascarilla, lentes y guantes de protección. Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com