



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Pintura acrílica canchas deportivas ASPORTCOAT PRO

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica base acuosa, para canchas deportivas para uso profesional. Su acabado es liso con ligera textura, permite seguridad y buena velocidad de juego. Puede aplicarse sobre pavimentos de concreto o asfalto. Colores: Verde, Azul, Navy, Arena, Amarillo. Rojo, Gris, y Blanco.

USOS

Canchas deportivas para volibol, basquetbol, futbolito, futbol de mano, canchas múltiples y otras prácticas deportivas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, suciedad, materiales sobrantes y vegetación. Deben repararse los defectos superficiales, hoyos o grietas antes de la aplicación de este producto. Se recomienda aplicar el sistema completo, que incluye: Asportpatch, masilla para reparación de losas. Asportprimer, fondo promotor de adherencia; Asportsealer, acondicionador nivelador de superficies, Asportflex revestimiento amortiguante con partículas de elastomero antes de la aplicación del acabado final de la pintura Asportcoat. En superficies de asfalto nuevas debe tener mínimo 20 días de colocada. Debe lavarse para eliminar restos de aceite. Superficies de concreto nuevas deben tener tiempo de curado mayor a 25 días. Las superficies deben rugosidad para buena adhesión de la pintura.

APLICACIÓN

Preferentemente realizar aplicación con haragán, También puede aplicarse con rodillo o brocha. El tiempo de secado al tacto 60 minutos bajo óptimas condiciones de secado. El tiempo para repintar es mínimo 24 horas a 25°C. El secado varía dependiendo la temperatura ambiente y humedad relativa. Deje esperar 72 horas antes de permitir uso

RENDIMIENTO

Entre 12 a 15 Mt² por galón, a dos manos, dependiendo de porosidad de la superficie.

PRECAUCIONES

No aplicar si llovió previamente en periodo menor a 24 horas o si se prevén lluvias. Mantener fuera del alcance niños. No ingerir, si sucede, busque rápida atención médica.

PRESENTACIÓN

Tambor 50 gal, cuñete 5 gal, cuñetes 4 gal, caja 4 gal.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671