



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Caucho mate interior económica ECOPAINT

DESCRIPCIÓN

Pintura emulsionada mate económica para uso interior, a base de resinas acrílicas, pigmentos y cargas inorgánicas de la alta calidad.

USO

Acabado mate para decorar y proteger paredes internas de friso rústico, friso liso, cartón piedra, láminas de fibra cemento, concreto y mampostería en general.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Método de aplicación: Con brocha o para mejores resultados con rodillo. Limpiar equipo con agua y jabón. Condiciones de aplicación: Solamente para interiores. Dilución: Ninguna. Espesor recomendado: Dos manos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies libres de polvo, aceite o grasa. Pintura vieja desconchándose debe ser removida. Superficies polvorosas pueden ser selladas con acondicionador de paredes. Sobre frisos nuevos, esperar 28 días luego colocado el friso y aplicar una mano de Fondo antialcalino Prelude. Luego dar dos manos de pasta profesional Aspropast.

RESISTENCIA

Pintura moderadamente resistente a la intemperie, recomendada para uso interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto de la película: Lisa mate.
Color: Ver carta de colores.
Viscosidad original: 90 -100 K.U. a 25 °C.
Rendimiento teórico: 35 m por galón a 1 mils E.P.S
Peso por galón: 5.30 kgs

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

EMPAQUES

Cuñetes de 5 y 4 galones. Caja de 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671