



**Pinta bien !**

## **BOLETÍN TÉCNICO**

# **Masilla para reparación de superficies ASPORTPATCH**

### **DESCRIPCIÓN**

Masilla con agregados duraderos, desarrollada para reparar superficies. Posee excelente adhesión, incluso a bajos espesores. Permite reparar pisos colocar sobre pisos.

### **USOS**

Sellado de grietas y huecos menores en superficies de asfalto u hormigón, nivelación de áreas donde se acumula agua. Puede aplicarse sobre paredes y techos. Puede aplicarse sobre pavimentos en estacionamientos de vehículos, canchas deportivas, áreas sociales.

### **BENEFICIOS**

Fácil usar, excelente adhesión, flexible e impermeable. Buena capacidad de relleno, Base acuosa, no inflamable.

### **DATOS TÉCNICOS**

Aspecto de la película	Textura fina, color gris concreto
Rendimiento practico	10 a 12 mts <sup>2</sup> por cuñete de 5 gals
Secado al tacto	60 min a 25°. Repintado 24 horas. Secado definitivo 72 hrs.
Peso por galón	6.30 kg

### **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Grietas, huecos deben estar libres de polvo, suciedad y vegetación. Limpie previamente con desengrasante, cepillo o hidrojete. En caso pisos de cemento repulido, se sugiere escarificar la superficie, aplicar previamente fondo adherente Asport Primer.

### **APLICACIÓN**

Aplicar sin dilución. Puede mezclarse con 10 a 15% de cemento (previamente disueltos en agua), hasta lograr mezcla homogénea. Introducir en la grieta con espátula para emparejar al nivel de la superficie. Quite el exceso de material antes que el producto seque.

### **PRECAUCIONES**

Mezcle bien antes usar. No aplicar cuando exista un pronóstico de lluvia inminente, ni sobre superficie caliente (no mayor de 50°C). Evite contacto con piel y ojos. Mantener lejos niños.

### **ALMACENAJE Y EMPAQUE**

Almacenar bajo techo, Disponible en tambor 50 galones, cuñetes 5 y 4 galones y galón.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671