

# **MASILLA PARA REPARACIÓN DE SUPERFICIES**

## **ASPORTPATCH**

### **DESCRIPCIÓN**

Masilla con agregados duraderos, desarrollada para reparar superficies. Posee excelente adhesión, incluso a bajos espesores. Permite reparar pisos colocar sobre pisos.

### **USOS**

Sellado de grietas y huecos menores en superficies de asfalto u hormigón, nivelación de áreas donde se acumula agua. Puede aplicarse sobre paredes y techos. Puede aplicarse sobre pavimentos en estacionamientos de vehículos, canchas deportivas, áreas sociales.

### **VENTAJAS**

Fácil usar, excelente adhesión, flexible e impermeable. Buena capacidad de relleno, Base acuosa, no inflamable.

### **MODO DE EMPLEO**

Aplicar sin dilución. Puede mezclarse con 10 a 15% de cemento (previamente disueltos en agua), hasta lograr mezcla homogénea. Introducir en la grieta con espátula para emparejar al nivel de la superficie. Quite el exceso de material antes que el producto seque.

### **RENDIMIENTO TEORICO**

10 a 12 mts<sup>2</sup> por cuñete de 5 gals

### **DATOS TÉCNICOS**

Aspecto de la película: Textura fina, color gris concreto

Secado al tacto:

### **RECOMENDACIONES / LIMITACIONES**

Mezcle bien antes usar. No aplicar cuando exista un pronóstico de lluvia inminente, ni sobre superficie caliente (no mayor de 50°C). Evite contacto con piel y ojos. Mantener lejos niños.