



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Acabado decorativo craqueado KRAKELATTO

DESCRIPCION

Recubrimiento decorativo que proporciona un acabado agrietado de apariencia antigua. Krakelatto se ofrece en blanco, pero el color final se obtiene mediante aplicación de los barnices o glazes Antique, que vienen en varios colores

USO

Uso interior, en superficies lisas de cemento, mampostería, concreto, madera o láminas de yeso, se desea obtener una apariencia de agrietamientos de efecto antiguo, exclusivo y novedoso. Ideal para salas de estar, dormitorios, cocinas, comedores, oficinas, consultorios, centros comerciales, comercios, hoteles, clubes, bares, cafés.

BENEFICIOS

Novedoso, bello acabado, buena adherencia, flexible, resistente, lavable, no tóxico, no inflamable, fácil de aplicar.

PREPARACION SUPERFICIE

Debe estar libre de irregularidades, lisa, sin polvo, grasa, suciedad o pintura vieja en mal estado. Aplicar una o dos manos de Fondo Prelude, dando secar 6 horas entre cada aplicación. Si existen áreas con desniveles o grietas, se debe aplicar pasta Aspropast para eliminar irregularidades

APLICACIÓN

Colocar en la superficie uniformemente con llana de acero inoxidable dentada, dejando un espesor de entre 1 a 1.25 mm de material. Realizar el trabajo cuando menos por dos personas, iniciando de la parte alta de la pared y en tramos no mayores a 2 metros. Evitar la formación de película seca sobre la superficie, nivelando de inmediato con la llana de acero inoxidable lisa, dejando un veteado irregular, sin trazos rectos.

Obtención de Textura: Colocar un ventilador o pistola de calor o secador de pelo, a una distancia de aproximadamente 50 cms de la superficie. Utilizar uno o varios ventiladores para acelerar el proceso de craqueado o fractura de la película. Entre más rápido se dé este paso, mayor será el cuarteado. Procurar que siempre exista circulación de aire. El ventilador cumplirá estas funciones, teniendo un tiempo de entre 20 y 30 minutos aproximadamente para la obtención del craquelado. Dejar secar 24 horas y continuar con la aplicación del Glaze Antique seleccionado según color, que se aplica con brocha, esponja o trapo. Antes que el Glaze se seque, se pasa un trapo húmedo limpio sobre la superficie, para lavar el tinte y dar el toque antiguo buscado.

Mantenimiento: Para limpiar manchas de suciedad, lavar con agua y un poco de detergente, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves. La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones formalmente declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlfs: (0241) 64142911 y 8141671



Pinta bien !

Continuación...

Acabado decorativo craqueado

KRAKELATTO

Precauciones: No aplicar con temperaturas menores a 10° C, en días lluviosos o de extrema humedad relativa (mayor de 70%). Mantener el área de aplicación bien ventilada. No aplicar directamente sobre superficies porosas o sin sellar, ya que se pueden presentar problemas de poros en la textura del producto o que no craquéele el material. Es muy importante que el aplicador ensaye la aplicación en el lugar específico de la obra, bajo las condiciones de ese lugar y poder controlar al máximo algunos de los factores que se requieren para la obtención de la textura. No debe aplicarse el producto, sin haber practicado previamente y ensayado la aplicación.

SECADO

Al Tacto : 1 a 2 horas a 25° C, total: 48 horas, Tiempo de formación de grietas: 20 minutos a 1 hora, dependiendo de la temperatura y la ayuda con ventilación artificial.

RENDIMIENTO

Rendimiento 13 a 15 M2 por cuñete de 5 galones

DILUCION

Producto listo para su aplicación, no requiere dilución. Lavar los equipos, brochas, rodillo, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos.

ALMACENAJE

Almacenar no más de 12 meses, en lugar fresco a no más de 40 °C y en envases cerrados.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Producto de baja toxicidad. pero evite contacto con la piel y los ojos. No ingerir. Mantenga lejos alcance de niños. Si se ingiere, buscar rápida atención médica.

PRESENTACION

Cuñete 5 y 4 galones, caja 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones formalmente declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlfs: (0241) 64142911 y 8141671