

## FONDO PROMOTOR DE ADHERENCIA **ASPORT PRIMER**

### **DESCRIPCIÓN**

Asport Primer es un fondo promotor de adherencia de superficie, base acuoso, recomendado para asegurar máxima adhesión de las capas de pinturas posteriores, en canchas deportivas. Formulado con materias primas de la más alta calidad. Versiones disponibles para superficies de concreto asfalto.

### **USOS**

Actúa como un puente de adherencia, asegurando máxima durabilidad del acabado, en canchas deportivas previa a la colocación de nivelador Asport Sealer y pintura.

### **VENTAJAS**

Excelente adhesión sobre superficies de asfalto. Sella superficie, resiste alcalinidad, y humedad, protege pintura a ser colocada, no inflamable, Seguro y de fácil aplicación.

### **MODO DE EMPLEO**

Preparación de superficies: Las superficies deben estar limpia y seca. En caso de pavimentos asfálticos, la superficie debe lavarse previamente, empleando desengrasante, para eliminar restos de aceites. En caso carpetas asfálticas o de concreto nuevas, hay que esperar 20 a 25 días luego de su colocación, para aplicar este producto. Se aplica con brocha, rodillo o haragán. En caso el piso tenga irregularidades se sugiere reparar con masilla Asport Patch.

### **RENDIMIENTO TEORICO**

12 a 16 mts<sup>2</sup> por galón, por mano aproximadamente.

### **DATOS TÉCNICOS**

Aspecto de la película: Semi brillante, película ligeramente azulosa

Secado a 25 °C : 60 min a 50% H.R, para repintar 12 horas.

Espesor película seca: 1,25 a 1,30 mils por capa

### **RECOMENDACIONES / LIMITACIONES**

Evite aplicar cuando la superficie esté húmeda, se prevean lluvias. La humedad de la losa debe ser menor a 8%. Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos de niños.