



PINTURA PARA PISTAS

ASPORTCOAT CL

DESCRIPCION

Pintura 100% acrílica con máxima durabilidad, resistencia a la intemperie y rayos ultra violeta (U,V), para uso en pistas de ciclismo, patinaje y general para áreas recreativas.

BENEFICIOS

Pintura con ligera textura anti resbalante, que no afecta la velocidad o desplazamiento y garantiza seguridad del deportista. Esta pintura ha sido desarrollada para resistir el uso intensivo, siendo resistente a la luz solar, intemperie y abrasión. Disponible en colores: Verde, azul, beige, rojo, gris, negro, amarillo, marfil y blanco

USOS

Pistas deportivas para ciclismo y patinaje, También puede usarse en canchas de usos múltiples. Puede usarse superficies de asfalto como concreto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar nivelada y con pendiente para el desagüe, libre de polvo, suciedad, materiales sobrantes y vegetación. Las carpetas de asfalto o losas de concreto nuevas deben tener un tiempo de curado mínimo de 25 días antes de la aplicación de este producto. La reparación de los defectos superficiales, como grietas debe realizarse con masilla de reparación Asport Patch. Se sugiere además reparar las juntas de dilatación con sellador Jointflex 3000.

La superficie deben tener un mínimo de rugosidad para permitir la correcta adhesión de la pintura, por lo que se recomienda aplicar una mano de fondo adherente Asport Primer y dos manos de nivelador Asport Sealer, antes de la aplicación de la pintura Asportcoat CL.

En caso de superficies previamente pintadas, se sugiere remover las capas de pintura y revestimientos viejo en mal estado o vencidos, para asegurar óptima adhesión y durabilidad. Se sugiere su remoción con herramienta mecánica y discos tipo molas.

APLICACIÓN

Preferentemente realizar aplicación equipo pulverizador airless o con rodillo. Se sugiere aplicar dos capas con espesor de película mínima de 2.0 mils.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 10 a 12 Mt² por galón, a dos manos, dependiendo de porosidad y de la superficie.

PRECAUCIONES

No aplicar si ha llovido previamente, en un lapso menor a 24 horas o si se prevén lluvias. La superficie debe estar seca.

DATOS TÉCNICOS

Peso por galón: 5,40 kg, PH: 8 a 9

Apariencia: Líquido pastoso. Acabado mate.

Tiempo de secado: Al tacto: 2 horas, para repintar: 12 a 24 horas. Para tránsito 72 horas. Secado definitivo 7 días.

Viscosidad 120 a 150 K.U a 25 °C

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

No aplicar si se prevé lluvia. No se recomienda, para aplicar en áreas en permanente contacto con agua. Almacenar en lugar fresco, bajo techo a no más de 40° C y en envases cerrados. Si se emplea parcialmente, cerrar con bolsa, evitando exposición al aire. Almacenamiento: 6 meses. No mezcle con otro producto, ni altere la composición. No ingerir y evitar contacto con ojos y mucosas. Mantenga alejada de niños.

Producto base acuosa no inflamable ni tóxico, pero se sugiere uso de gafas protectoras y lentes. Aplicar en áreas ventiladas

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela

WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com