



Pinta bien !
BOLETÍN TÉCNICO
Pintura acrílica para pisos
ASPROTECH CR

DESCRIPCIÓN

Es una pintura 100 % acrílica semi elástica de base agua, de alta durabilidad, elaborada con materias primas de elevada calidad, para uso en techos concreto.

USOS

Ha sido desarrollada para aplicación sobre tejas de concreto, tejas, fibrocemento paredes donde se requiere extra protección y durabilidad. Posee cualidades impermeabilizantes y flexibilidad. Es ideal para sustratos sometidos a cambios fuertes de temperatura o en zonas con clima extremo y frecuentes lluvias.

VENTAJAS

Alta resistencia a los rayos del sol y U.V, semi elástica, impermeable, resistencia al ensuciamiento, gran adherencia a diversos sustratos. Formulada con fungicidas y bactericidas de alta efectividad, para máxima protección y durabilidad.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película:	Lisa semi brillante
Color:	Verde, rojo, gris y blanco.
Viscosidad Brookfield:	6.000 a 6.500 CPS (R.V.F. 20 r.p.m. Aguja No. 5 a 25° C)
% Sólidos por peso:	50 + 1 - 1
Secado:	1 hora. (Al tacto), 6 horas para repintar. 30 días máxima resistencia
Rendimiento:	Aprox. 60 M2 /Cuñete 5 gal, (dos manos)

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre una superficie limpia, seca, sin polvo, manto flojo o deteriorado, alcalinidad, moho, aceite o grasa. Lavar con agua y jabón. Superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de pintar. Aplicar con brocha, rodillo o equipos tipo airless. No diluir. Aplique dos manos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, ALMACENAJE Y PRESENTACIÓN

Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

EMPAQUE:

Tambores 53 gal, Cuñetes 05 gal, Cuñetes 04 gal, caja 4 gal.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tif: (0241) 64142911 y 8141671