



BOLETIN TECNICO

Limpiador de paredes anti hongos algas

FACHACLEAN

DESCRIPCIÓN

Fachaclean es un limpiador base agua concentrado, que limpia las superficies, afloja y secuestra partículas de pintura caleada, además de eliminar algas y hongos, que se desarrollan en las paredes y muros de edificaciones

USOS

Como limpiador de superficies, eliminando suciedad, polvo, grasa o partículas sueltas de pintura. Especialmente indicados para eliminar las algas y hongos (manchas parduzcas), que aparecen en paredes, frisos, piedra o tablillas. Recomendado para tratar superficies antes de ser pintadas.

VENTAJAS

Efectivo y de rápido. Concentrado y económico. Fácil aplicación. Mínima toxicidad. No inflamable.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido blancuzco de baja viscosidad. Dilución recomendada 1: 5 a 1:10 en agua dependiendo de la situación de la superficie. Rendimiento producto diluido 1 galón rinde entre 60 a 100 mt².

MODO DE EMPLEO

Se sugiere hacer prueba en pequeño, para ajustar la concentración hasta obtener óptimo desempeño. Aplicar con equipo aspensor o pulverizador, brocha o cepillo. Restregar la superficie, para facilitar penetración mediante eliminación mecánica: Asegúrese de mojar totalmente la superficie. Dejar actuar aprox. 30 minutos, luego enjuagar la superficie con agua limpia. Proteger plantas, textiles, animales, muebles o materiales adyacentes. Aplicar los productos posteriores (pinturas o recubrimientos) a la brevedad, en un plazo no mayor de 48 horas, para evitar nuevas contaminaciones con microorganismos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Producto de baja toxicidad, sin embargo, evite contacto con piel y ojos. Utilice mascarilla respiratoria, gafas con ventilación indirecta y guantes plásticos cuando manipule el producto. Use en áreas ventiladas. Almacenar en envases cerrados, en lugar, lejos alcance niños

PRESENTACIÓN

Garrafas de 20 lts, caja 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a las especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, como mal olor, baja viscosidad, bajo cubrimiento, discrepancia de color, sedimentación, separación de pigmentos o película irregular de la pintura, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase, no destapar ni usar otros y notificar formalmente a Aspro el problema, quien, con su departamento técnico, atenderá el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros productos.

ASPRO VENEZUELA C.A

email: ventas.aspro@gmail.com - www.asprovzla.com - WhatsApp: 0424 4389421