



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Masilla elástica

MASIPLAST

DESCRIPCIÓN

Masilla flexible a base de polímeros elastomericos acuosos, para resanar y sellar grietas y/o fisuras activas en techos y paredes, juntas de marcos de ventanas y puertas

USOS

Para encamisar techos y paredes. Sobre cemento, mampostería, fibrocemento, paneles de yeso, madera previamente preparada. Ideal para sustratos sometidos a cambios fuertes de temperatura. Sella pequeñas fisuras o grietas ocasionadas por movimientos sísmicos.

VENTAJAS

Sella grietas y fisuras. Elástica, impermeable, hidro repelente, gran adherencia a diversos sustratos y fácil aplicación.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto película	Lisa semi brillante, color blanco
Consistencia	Pastosa
Secado	1 hora. (al tracto), 3 horas entre capa y capa
Rendimiento	1,5 kg/M2 a 1,7 kg/M2, varía según características superficie

APLICACIÓN

Aplicar sobre superficies limpias, secas, sin polvo, pintura floja o deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa. Lavar con agua y jabón. Aplicar con llana o espátula, de manera similar a una pasta o estuco convencional, en capas hasta obtener el espesor requerido. Aplicar en capas de máximo 1 mm. No adicionar agua ni modificar. Aplicar sobre sustratos con 10 días mínimo de curado. Lijar la superficie al final.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Producto de mínima toxicidad, sin embargo evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

EMPAQUES

Cuñetes 05 gal, caja 4 gal, caja doce cuartos de galon

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671