



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Barniz protector acuoso

ASPORT VARNISH

DESCRIPCION

Barniz acuoso de alta resistencia a la abrasión y uso, para proteger y aplicar sobre revestimientos de canchas. Fabricado con materias primas de última generación.

USOS

En canchas deportivas, pisos interiores de cemento o concreto o para aplicar sobre pinturas para piso, para dar protección. Protege y embellece hormigón, cemento, mampostería.

VENTAJAS

No es inflamable y las herramientas se lavan con agua. De gran dureza, y resistencia, se adhiere sobre diferentes sustratos, buena lavabilidad con detergentes domésticos, resistente agentes atmosféricos y químicos ligeros. Por su composición no amarillea.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película	Transparente, lisa o semi brillante
Secado	1 hora al tacto, 6 horas para repintar. Secado final 7 días
Rendimiento teórico	Aprox. 40 M2 galón a 1 mils de E.P.S
Diluyente	Agua, producto listo para aplicar. No diluir
N° capas a aplicar	Dos
Peso por galón	4.50 kg

MODO DE EMPLEO

Aplicar en superficies limpias, secas, sin polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho o aceite. Superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de pintar. Aplicar dos manos, con brocha, rodillo o equipos tipo airless. Evite aplicar si se prevé lluvia o sobre superficies húmedas. Evitar tránsito de personas durante aprox. 8 horas. Para tránsito vehicular 72 hrs.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, ALMACENAJE

Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

EMPAQUES

Tambores 50 galones, cuñetes de 5 y 4 galones, galones plásticos.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671